

## Sprüh-Kühlbad Typ SB 600/63-400



### Technische Daten - Standard

Typ		SB 600/63	SB 600/125
Extrusionsbereich Ø	mm	10-63	16-125
Wirksame Kühlänge	mm	6.000	6.000
Sprühpumpe	kW	4,0	4,0
Anzahl Sprührohre	Stück	4	4
Anzahl Sprühdüsen	Stück	96	96
Länge/Breite/Höhe ca.	mm	6.500x800x1.250	6.500x800x1.250
Gewicht netto ca	kg	550	650

Typ		SB 600/160	SB 600/250	SB 600/400
Extrusionsbereich Ø	mm	32-160	50-250	90-400
Wirksame Kühlänge	mm	6.000	6.000	6.000
Sprühpumpe	kW	4,0	4,0	7,5
Anzahl Sprührohre	Stück	4	4	6
Anzahl Sprühdüsen	Stück	96	96	144
Länge/Breite/Höhe ca.	mm	6.500 x 800 x 1.250	6.500 x 850 x 1.400	6.500 x 1.100 x 1.500
Gewicht netto ca	kg	700	750	1.100

**Sonderausführungen lieferbar**



**Detailbild Sprührohre**

Technische Änderungen vorbehalten.